

Kleurnummer	Stofnaam	Prijsklasse	Stofbreedte in cm	Kamerhoog in cm	Verticale naad in cm	Verlengen in de tunnel mogelijk	Stofsamenstelling	Transparantie	Transparantie	Vlamvertragend	Maximale krimptolerantie	Gewicht (gram per m ²)	Waar in collectieboek?	Ketting			SmartCord®			PowerView®		
														Maximale product breedte	Maximale product hoogte	Maximale oppervlakte	Maximale product breedte	Maximale product hoogte	Maximale oppervlakte	Maximale product breedte	Maximale product hoogte	Maximale oppervlakte
7220	Esme	S1		310		Ja	100% TREVIRA CS	Semi-Transparant	5	Ja	1-2%	147	48	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
7229	Furore	SE		305		Ja	100% TREVIRA CS	Transparant	6-7	Ja	1%	92	2	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
7230	Furore	SE		305		Ja	100% TREVIRA CS	Transparant	6-7	Ja	1%	92	10	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
7232	Furore	SE		305		Ja	100% TREVIRA CS	Transparant	6-7	Ja	1%	92	18	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
7233	Furore	SE		305		Ja	100% TREVIRA CS	Transparant	6-7	Ja	1%	92	32	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
7234	Furore	SE		305		Ja	100% TREVIRA CS	Transparant	6-7	Ja	1%	92	34	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
7235	Furore	SE		305		Ja	100% TREVIRA CS	Transparant	6-7	Ja	1%	92	46	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
7238	Hyka	SE		300		Ja	100% TREVIRA CS	Transparant	7	Ja	1%	91	15	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
7240	Hyka	SE		300		Ja	100% TREVIRA CS	Transparant	7	Ja	1%	91	8	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
7241	Hyka	SE		300		Ja	100% TREVIRA CS	Transparant	7	Ja	1%	91	3	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
7243	Hyka	SE		300		Ja	100% TREVIRA CS	Transparant	7	Ja	1%	91	49	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
7273	Olbia	S2		300		Ja	100% PES FR	Semi-Transparant	5	Ja	1-2%	260	17	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
7276	Olbia	S2		300		Ja	100% PES FR	Semi-Transparant	5	Ja	1-2%	260	5	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
7278	Olbia	S2		300		Ja	100% PES FR	Semi-Transparant	5	Ja	1-2%	260	13	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
7297	Volta	S2	300		>283		100% PES FR	Transparant	5-6	Ja	1-2%	160	4	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
7298	Volta	S2	300		>283		100% PES FR	Transparant	5-6	Ja	1-2%	160	9	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
7300	Volta	S2	300		>283		100% PES FR	Transparant	5-6	Ja	1-2%	160	19	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
8936	Kalix	SE	300		>283		100% PES	Licht-doorlatend	4-5	Nee	1%	215	6	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8938	Kalix	SE	300		>283		100% PES	Licht-doorlatend	4-5	Nee	1%	215	11	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8944	Volta	S2	300		>283		100% PES FR	Transparant	5-6	Ja	1-2%	160	24	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5

Voeringstof Ferla = 260 gr/m²

Voeringstof Seta = 165 gr/m²

Let op! Voeringstof is niet als vouwgordijn te bestellen.

De stoffen zijn zowel wasbaar als chemisch te reinigen, niet te bleken en niet in de wasdroger te drogen.

Voor verdere details zie achterzijde van het stofstaal.

Kleurnummer	Stofnaam	Prijsklasse	Stofbreedte in cm	Kamerhoog in cm	Verticale naad in cm	Verlengen in de tunnel mogelijk	Stofsamenstelling	Transparantie	Transparantie	Vlamvertragend	Maximale krimptolerantie	Gewicht (gram per m ²)	Waar in collectieboek?	Ketting			SmartCord®			PowerView®		
														Maximale product breedte	Maximale product hoogte	Maximale oppervlakte	Maximale product breedte	Maximale product hoogte	Maximale oppervlakte	Maximale product breedte	Maximale product hoogte	Maximale oppervlakte
8948	Volta	S2	300		>283		100% PES FR	Transparant	5-6	Ja	1-2%	160	25	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
8949	Volta	S2	300		>283		100% PES FR	Transparant	5-6	Ja	1-2%	160	27	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
8951	Boden	S1		310		Ja	100% TREVIRA CS	Semi-Transparant	5	Ja	1%	171	29	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
8958	Olbia	S2		300		Ja	100% PES FR	Semi-Transparant	5	Ja	1-2%	260	41	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8959	Kalix	SE	300		>283		100% PES	Licht-doorlatend	4-5	Nee	1%	215	42	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8960	Boden	S1		310		Ja	100% TREVIRA CS	Semi-Transparant	5	Ja	1%	171	43	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
8961	Kalix	SE	300		>283		100% PES	Licht-doorlatend	4-5	Nee	1%	215	44	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8966	Boden	S1		310		Ja	100% TREVIRA CS	Semi-Transparant	5	Ja	1%	171	35	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
8967	Kalix	SE	300		>283		100% PES	Licht-doorlatend	4-5	Nee	1%	215	39	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8968	Kalix	SE	300		>283		100% PES	Licht-doorlatend	4-5	Nee	1%	215	26	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8969	Moja	S1	290		>273		100% PES	Licht-doorlatend	7	Nee	2%	357	14	400	350	12	250	300	4	250	250	3
8970	Moja	S1	290		>283		100% PES	Licht-doorlatend	7	Nee	2%	357	38	400	350	12	250	300	4	250	250	3
8971	Moja	S1	290		>283		100% PES	Licht-doorlatend	7	Nee	2%	357	12	400	350	12	250	300	4	250	250	3
8972	Modena	S1		305		Nee	100% PES	Licht-doorlatend	5	Nee	1%	330	28	400	245	12	250	245	4	250	245	3
8973	Modena	S1		305		Nee	100% PES	Licht-doorlatend	5	Nee	1%	330	21	400	245	12	250	245	4	250	245	3
8974	Anzio	S2		300		Ja	100% PES	Licht-doorlatend	5-6	Nee	1%	208	50	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8975	Anzio	S2		300		Ja	100% PES	Licht-doorlatend	5-6	Nee	1%	208	20	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8976	Anzio	S2		300		Ja	100% PES	Licht-doorlatend	5-6	Nee	1%	208	47	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8977	Donja	S1		310		Ja	100% TREVIRA CS	Licht-doorlatend	5	Ja	1-2%	187	37	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
8978	Donja	S1		310		Ja	100% TREVIRA CS	Licht-doorlatend	5	Ja	1-2%	187	45	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
8979	Ellos	S3	300		>283		100% TREVIRA CS	Licht-doorlatend	5-6	Ja	1-2%	225	7	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4
8980	Ellos	S3	300		>283		100% TREVIRA CS	Licht-doorlatend	5-6	Ja	1-2%	225	33	400	350	14	250	300	4,2	250	250	4

Voeringstof Ferla = 260 gr/m²

Voeringstof Seta = 165 gr/m²

Let op! Voeringstof is niet als vouwgordijn te bestellen.

De stoffen zijn zowel wasbaar als chemisch te reinigen, niet te bleken en niet in de wasdroger te drogen.

Voor verdere details zie achterzijde van het stofstaal.

Kleurnummer	Stofnaam	Prijsklasse	Stofbreedte in cm	Kamerhoogte in cm	Verticale naad in cm	Verlengen in de tunnel mogelijk	Stofsamenstelling	Transparantie	Transparantie	Vlamvertragend	Maximale krimptolerantie	Gewicht (gram per m ²)	Waar in collectieboek?	Ketting			SmartCord®			PowerView®		
														Maximale product breedte	Maximale product hoogte	Maximale oppervlakte	Maximale product breedte	Maximale product hoogte	Maximale oppervlakte	Maximale product breedte	Maximale product hoogte	Maximale oppervlakte
8981	Esme	S1		310		Ja	100% TREVIRA CS	Semi-Transparant	5	Ja	1-2%	147	23	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
8982	Esme	S1		310		Ja	100% TREVIRA CS	Semi-Transparant	5	Ja	1-2%	147	36	400	350	14	250	300	4,7	250	250	4,5
8983	Jelsi	SE		300		Ja	100% PES FR	Transparant	5	Ja	1%	72	1	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
8984	Jelsi	SE		300		Ja	100% PES FR	Transparant	5	Ja	1%	72	30	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
8985	Jelsi	SE		300		Ja	100% PES FR	Transparant	5	Ja	1%	72	51	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
8986	Jelsi	SE		300		Ja	100% PES FR	Transparant	5	Ja	1%	72	40	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
8987	Jelsi	SE		300		Ja	100% PES FR	Transparant	5	Ja	1%	72	22	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
8988	Jelsi	SE		300		Ja	100% PES FR	Transparant	5	Ja	1%	72	31	400	350	14	250	300	5,2	250	250	5
8989	Karis	S3		300		Nee	100% PES	Licht-doorlatend	5	Ja	1%	320	16	400	240	12	250	240	4	250	240	3

Voeringstof Ferla = 260 gr/m²

Voeringstof Seta = 165 gr/m²

Let op! Voeringstof is niet als vouwgordijn te bestellen.

De stoffen zijn zowel wasbaar als chemisch te reinigen, niet te bleken en niet in de wasdroger te drogen.

Voor verdere details zie achterzijde van het stofstaal.

Pictogrammen stoffeigenschappen en reiniging



Lichtechtheid (ISO105 B02)



30 graden wolwas programma



2 naden vanaf breedte



30 graden voorzichtig wassen



Kamerhoogte



Voorzichtig chemisch reinigen



Stofbreedte



Strijken op stand 1



Krimptolerantie



Strijken op stand 2



Vlamvertragend



Niet wassen



Niet bleken



Niet drogen in wasdroger